

### PELADORA DE PATATAS

### POTATO PEELER

### MODELOS · MODELS M10 – M30

- Construcción en acero inoxidable.
- Revolvedores laterales con abrasivo de carburo de silicio (aprobado por NSF).
- Plato de aluminio con abrasivo de carburo de silicio (aprobado por NSF), fácilmente desmontable para su limpieza.
- Autoarrastre de residuos al desagüe.
- Eficiencia energética gracias a la optimización de los motores.
- Tapa transparente de policarbonato elevable, con cierre y dispositivo de seguridad.
- Puerta de aluminio con cierre hermético y dispositivo de seguridad.
- Mando con protección IP65. Fiabilidad mejorada contra la humedad y salpicaduras de agua.
- Sistema anti-retorno en la entrada de agua.
- Contacto auxiliar para una electroválvula exterior.
- Temporizador 0-6 min. Y funcionamiento continuo.

- Construction in stainless steel.
- Lateral stirrers covered with silicon carbide abrasive (approved by NSF).
- Aluminum base plate lined with silicon carbide abrasive (approved by NSF), easily removable for cleaning purpose.
- Auto-drag of waste to the drain.
- Energy optimization thanks to engine optimization.
- Liffable transparent polycarbonate cover, complete with locking and safety device.
- Aluminum door with hermetic seal and safety device.
- Waterproof control board (IP65): Improved reliability against moisture and water splash.
- Water inlet system with non-return air break.
- Auxiliary contact for external electric valve.
- Timer 0-6min and possibility of continuous operation



Mod.: M10

PELADORA DE PATATAS	POTATO PEELER	M10	M20	M30
Dimensiones (mm)	Dimensions (mm)			
Ancho	Width	433	433	622
Fondo	Depth	635	635	760
Alto	Height	625	735	950
Producción por ciclo (kg)	Output per cycle (kg)	10	20	30
Capacidad (L)	Hourly production (kg)	200 / 240	400 / 480	600 / 720
Temporizador (min-max)	Timer (min-max)	0' - 6'	0' - 6'	0' - 6'
Tensión (V - ph)	Voltage (V - ph)	120/230 - II 230/400 - III		
Potencia máxima (W)	Maximum Power (W)	550	550	730
Peso neto (kg)	Net weight (kg)	36	39	60