

LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE

- ▣ Construcción en acero inoxidable.
- ▣ Capacidad de lavado: 90 cestas/h.
- ▣ Módulo anti salpicaduras en la entrada. Cortinas dobles en la entrada y salida, y separadoras de las diferentes zonas interiores.
- ▣ Cuba de lavado de 50 litros. Bandejas filtro incorporadas.
- ▣ 2 motobombas de 600 W para brazos de lavado superior e inferior.
- ▣ Resistencia de calentamiento de la cuba de 9 kW.
- ▣ Calderín para el calentamiento del agua del aclarado.
- ▣ Potencia de calentamiento: 27 kW.
- ▣ Consumo de agua: 450 litros/h.
- ▣ Termómetros para la temperatura del agua de lavado y aclarado.
- ▣ Termostato de seguridad.
- ▣ Micros magnéticos para lavado, aclarado y apertura de puerta.
- ▣ Sistema economizador de energía.
- ▣ Motorreductor de 120 W.
- ▣ Dotación: 5 cestas para vajilla y 10 cubiletes.

RACK CONVEYOR DISH-WASHER

- ▣ Manufactured in stainless steel
- ▣ Output: 90 trays/h
- ▣ Splash guard module at entry. Double curtains at entry and exit, and dividers in the interior zones.
- ▣ 50 liters wash drum. Built-in filter tray.
- ▣ 2 x 600 W motor pumps for upper and lower wash arms.
- ▣ 9 kW drum heating resistor.
- ▣ Boiler for heating rinse water.
- ▣ Boiler heating power: 27 kW.
- ▣ Water consumption: 450 liters / hour.
- ▣ Thermostatic temperature control: Wash at 60 °C and rinse at 90 °C.
- ▣ Safety thermostat.
- ▣ Thermometers for wash and rinse water temperatures.
- ▣ Magnetic micro switches for wash, rinse and door open cycles.
- ▣ Energy saving system that stops operation if no racks are detected.
- ▣ Safety thermostat
- ▣ Supplied with: 5 dish baskets and 10 cutlery baskets.

MODELO · MODEL FI-1600



Mod.: FI-1600

LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE	RACK CONVEYOR DISHWASHER	FI-1600
Dimensiones (mm)	Dimensions (mm)	
Ancho	Width	1430
Fondo	Depth	780
Alto	Height	1580
Dimensiones con túnel de secado (mm)	Dimensions with dryer tunnel (mm)	
Ancho	Width	2030
Fondo	Depth	780
Alto	Height	1580
Dimensiones cesta (mm)	Basket dimensions (mm)	500 x 500
Temperatura lavado - aclarado (°C)	Temperature washing- rinsing (°C)	60-90
Potencia (W)	Power (W)	
Electrobomba	Wash pump	1200
Tanque de lavado	Wash tank	9000
Calderín de aclarado	Boiler	2700
Potencia total	Total power	37320
Tensión (V - ph)	Voltage (V - ph)	400/440 - III
Peso neto (kg)	Net weight (kg)	211