

ARMARIO MIXTO

- ▣ Exterior en acero Inox AISI 304, respaldo en chapa galvanizada
- ▣ Interior en acero Inox AISI 304
- ▣ Grupos independientes.
- ▣ Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC'S con densidad 40 kg/m³
- ▣ Desagüe en el interior de la cámara.
- ▣ Control de temperatura final de desescarche.
- ▣ Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza.
- ▣ Bandeja evaporativa en acero inoxidable.
- ▣ Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- ▣ Guías y parrillas fácilmente desmontables para limpieza.
- ▣ Parrillas interiores de 530x460 (502).
- ▣ Parrillas interiores de 530x510 (1002).
- ▣ Claro de puerta grande de 580x1345.
- ▣ Patas regulables en altura.
- ▣ Bultete de triple cámara fácilmente sustituible.
- ▣ Iluminación interior incorporada.
- ▣ Cerradura.

2 TEMPERATURES CABINET

- ▣ Exterior of stainless steel AISI 304, back of galvanized metal plate.
- ▣ Interior of stainless steel AISI 304
- ▣ Independent refrigerating units.
- ▣ Insulation by free CFC'S polyurethane high-pressure injected with density 40 kg/m³
- ▣ Drain inside the cabinet.
- ▣ Control of final defrosts temperature.
- ▣ Interior with wide corners unions to facilitate cleaning.
- ▣ Evaporation tray of stainless steel.
- ▣ Adjustable legs.
- ▣ Slides and shelves easy to take off for cleaning.
- ▣ Interior shelves of 530x460 (502).
- ▣ Interior shelves of 530x510 (1002)
- ▣ Big door opening of 580x1345.
- ▣ Door with integrated handle and blocked opening hinge.
- ▣ Triple chamber door seals easy to change.
- ▣ Interior light.
- ▣ Optional lock for doors.

MODELOS · MODELS AF M



Mod.: AF 1003M

ARMARIO MIXTO	2 TEMPERATURES CABINET	AF 502M	AF 1002M
Dimensiones (mm)	Dimensions (mm)		
Ancho	Width	687	1385
Fondo	Depth	700	700
Alto	Height	2060	2060
Rango temperatura a 38° C	Temperature range at 38° C	-2°C / +8°C & -18°C	
Capacidad (L)	Capacity (L)	240+240	540+540
N° Puertas	N° of doors	2	2
Parrillas	Grates	3	6
Compresor (HP)	Compressor (HP)	1/6+1/3	1/4+1/2
Refrigerante	Refrigerant	R134a	
Tensión (V - ph)	Voltage (V - ph)	115 - II / 230 - II	
Potencia (W)	Power (W)	920	1440
Control	Control	Digital	
Desescarche	Defrost	Automat.	