

EXPOSITOR REFRIGERADO

- Exterior en acero Inox AISI 304, respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero Inox AISI 304
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC'S con densidad 40 Kg/m³
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Control de temperatura final de desescarche.
- Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza.
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable.
- Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- Guías y parrillas fácilmente desmontables para limpieza.
- Parrillas interiores de 530x460 (501).
- Parrillas interiores de 530x510 (1002 / 1603).
- Claro de puerta grande de 580x1345.
- Puerta con doble acristalamiento (6-15-5)
- Bulete de triple cámara fácilmente sustituible.
- Iluminación interior incorporada.
- Cerradura opcional para puertas.

REFRIGERATOR EXHIBITOR

- Exterior of stainless steel AISI 304, back of galvanized metal plate.
- Interior of stainless steel AISI 304
- Insulation by free CFC'S polyurethane high-pressure injected with density 40 Kg/M³
- Drain inside the cabinet.
- Control of final defrosts temperature.
- Interior with wide corners unions to facilitate cleaning.
- Evaporation tray of stainless steel.
- Doors with integrated handle and blocked opening hinge.
- Slides and shelves easy to take off for cleaning.
- Interior shelves of 530x460 (501).
- Interior shelves of 530x510 (1002 / 1603)
- Big door opening of 580x1345.
- Door with double glass (6-15-5)
- Triple chamber door seals easy to change.
- Interior light.
- Optional lock for doors.

MODELOS · MODELS AF - TF PC



Mod.: AF 1002 TF PC

EXPOSITOR REFRIGERADO	REFRIGERATOR EXHIBITOR	AF 501 TF PC	AF 1002 TF PC	AF 1603 TF PC
Dimensiones (mm)	Dimensions (mm)			
Ancho	Width	687	1385	2081
Fondo	Depth	700	700	700
Alto	Height	2060	2060	2060
Rango temperatura a 38° C	Temperature range at 38° C		+ 2°C a + 8°C	
Capacidad (L)	Capacity (L)	500	1110	1730
N° Puertas	N° of doors	1	2	3
Parrillas	Grates	3	6	9
Compresor (HP)	Compressor (HP)	3/8	5/8	3/4
Refrigerante	Refrigerant		R134a	
Tensión (V - ph)	Voltage (V - ph)		115/230 - II	
Potencia (W)	Power (W)	650 W	820 W	1250 W
Control	Control		Digital	
Desescarche	Defrost		Automat.	