

TRITURADOR DE RESIDUOS

- Funcionamiento con alimentación continua.
- Anillo triturador de acero para rápida eliminación de la comida.
- Martillos picadores de acero galvanizado con impulsores que giran 360° de acero inoxidable.
- Interruptor protector de sobrecargas con rearme manual.
- Rodamientos permanentemente lubricados.
- Montaje con cierre rápido para una instalación más rápida y fácil.
- Incluye tapa de plástico.
- Conexión a desagüe de lavavajillas.
- Guarda motor.

GARBAGE DISPOSAL

- Continuous-feed operation.
- Steel shredder ring for fast disposal of food.
- Galvanized steel grinding elements with 360° stainless steel swivel impellers.
- Overload protection switch with manual reset.
- Permanently lubricated bearings.
- "Quick-lock" mounting assembly for faster, easier installation.
- Includes plastic stopper.
- Dishwasher drain connection.
- Motor protector.

MODELOS · MODELS T 1 - T 2



Mod.: T 1

TRITURADOR DE RESIDUOS	GARBAGE DISPOSAL	T 1	T 2
Dimensiones (mm)	Dimensions (mm)		
Diámetro	Diameter	394	674
Alto	Height	445	445
Capacidad (kg)	Capacity (kg)	100	100
Velocidad (r.p.m.)	Speed (r.p.m.)	1450	1450
Ø Desagüe	Ø Drainage	40	40
Acometida de agua	Water inlet	3/8"	3/8"
Consumo de agua (L/h)	Water consumption (L/h)	75	75
Diámetro fregadero (mm)	Sink diameter (mm)	90	90
Potencia (W)	Power (W)	1100	1350
Tensión (V - ph)	Voltage (V - ph)	110 / 230 - II	230 / 400 / 440 - III
Peso Neto (kg)	Net Weight (kg)	16	16