

PULPER

- El TD 1 procesa hasta 300 comidas y el TD 2 hasta 1000 comidas
- Fácil manejo.
- Amplia boca de entrada.
- Bloqueo de maquina por metal.
- Intervalos de autolimpieza incluso durante el funcionamiento.
- Voltaje de conexión bajo demanda.
- Conexión de ¾" para agua fría y caliente.
- La conexión a la red de residuos es al menos 50 mm.

PULPER

- TD 1 for up to 300 meals, TD 2 for up to 1000 meals
- Simplest operation.
- Large filling opening.
- Magnetic metal retention.
- Automatic self-cleaning intervals while operating.
- Power connection as requested.
- Cold and warm water connection ¾".
- Waste water connection at least HT 50 mm over fat separators.

MODELOS · MODELS TD 1 - TD 2



Mod.: TD 1

PULPER	PULPER	TD 1	TD 2
Dimensiones (mm)	Dimensions (mm)		
Ancho	Width	720	720
Fondo	Depth	700	700
Alto	Height	920	920
Producción (kg7h)	Output (kg/h)	480	720
Índice de protección	Ingress protection rating	IP 55	IP 55
Conexión de entrada	Water inlet connection	3/4"	3/4"
Conexión de salida	Waste outlet connection	DN 50	DN 50
Presión de salida min/max (bar)	Water pressure min/max (bar)	2/7	2/7
Consumo de agua (L/h)	Water consumption (L/h)	9	9
Potencia (W)	Power (W)	1500	2200
Tensión (V - ph)	Voltage (V - ph)	400/440 - III	400/440 - III
Peso Neto (kg)	Net Weight (kg)	180	220