

LAVADORA CENTRIFUGADORA

EXTRACTOR WASHER

MODELOS · MODELS

LI

Amplia gama de lavadoras con tambor en acero inoxidable.

Wide range of extractor washer with stainless steel drum.

Puerta:

- Fácil carga y descarga
- Bisagras sobredimensionadas
- Acero inoxidable acabado mate

Door:

- Easy loading & unloading.
- Over-dimensioned hinges.
- Stainless steel with a matt finish.

Conexión comp. detergente/cuba:

- Carga trasera
- Evita el contacto directo entre los detergentes agresivos y la ropa
- Funcionamiento silencioso

Soap box / tub connection:

- At the back of the tub
- No aggressive detergents directly on the linen
- Less noise

Caja de rodamientos:

- Caja de rodamientos en hierro fundido de una pieza
- Soporte sólido en la envolvente
- Rodamientos industriales de alta calidad

Bearing house:

- Single piece of cast iron
- Rigid support to the basket
- High quality industrial bearings



Mod.: LI 105

LAVADORA CENTRIFUGADORA	EXTRACTOR WASHER	LI 80	LI 105	LI 135	LI 180	LI 240	LI 280
Dimensiones (mm)	Dimensions (mm)						
Ancho	Width	660	750	750	890	890	890
Fondo	Depth	785	785	900	915	1060	1135
Alto	Height	1115	1225	1225	1410	1410	1410
Tambor	Drum						
Capacidad (kg)	Capacity (kg)	8	11	14	18	24	28
Volumen (L)	Volume (L)	75	105	135	180	240	280
Diámetro (mm)	Diameter (mm)	530	620	620	750	750	750
Revoluciones tambor (rpm)	Drum speed (rpm)						
Del lavado	Wash	50	46	46	42	42	42
De la centrifugación	Extraction	580	540	540	490	490	490
G- Factor	G- Factor				100		
Calentamiento eléctrico (kW)	Heating (kW)	6	9	12	12	18	22
Ruido dB(A)	Sound pressure level db(A)				<65		
Conexión del agua	Water valves connection				3/4"		
Presión del agua (kPa)	Water pressure (kPa)				100-800		
Válvula desagüe ext. (Ø mm)	Drain valve outer (Ø mm)				76		
Diámetro puerta (Ø mm)	Door opening (Ø mm)	410	410	410	460	460	460
Peso neto (kg)	Net weight (kg)	135	170	190	255	275	290