

DISPENSADOR LECHE FRIA

COLD MILK DISPENSERS

MODELOS · MODELS SK1IMP / SK2IMP / SK3IMP

- Permite usar contenedores de tres, cinco y seis galones.
- Permite usar cajas de cartón de hasta seis galones.
- Fácil de usar y evitar el goteo de la leche por una optima higiene.
- Enfriamiento continuo.
- Uso sin manos.
- Exterior e interior en acero inoxidable.
- Indicador de temperatura en la puerta frontal. Control de temperatura regulable.
- Puerta con bisagras industriales. La junta de la puerta se quita fácilmente para facilitar la limpieza.
- Válvula dispensadora compuesta por muelle que evita el goteo del producto y optimiza la higiene.

- Accommodates three, five and six gallon bags.
- Accommodates up to six gallon bag-in-box.
- Easy to use drip less operation for optimum sanitation.
- Constant cooling at the pinch point.
- Hands-free operation.
- Stainless steel exterior and interior.
- Temperature indicator on door front. Adjustable temperature control.
- Door: Heavy duty hinges. Easily removable door gasket for ease in cleaning.
- Dispenser valve: Spring loaded lift type valve for dripless operation and optimum sanitation.



Mod.: SK1IMP / SK2IMP / SK3IMP

| DISPENSADOR LECHE FRIA | COLD MILK DISPENSERS | SK1IMP | SK2IMP | SK3IMP |
|------------------------|----------------------|--------|---------------------|--------|
| Dimensiones (mm) | Dimensions (mm) | | | |
| Ancho | Width | 394 | 674 | 953 |
| Fondo | Depth | 445 | 445 | 445 |
| Alto | Height | 1001 | 1001 | 1001 |
| Compresor (HP) | Compressor (HP) | 1/10 | 1/10 | 1/6 |
| Refrigerante | Refrigerant | | R134a | |
| Tensión (V - ph) | Voltage (V - ph) | | 115 - II / 230 - II | |
| Peso Neto (kg) | Net Weight (kg) | 43 | 61 | 72 |