

BAJO MOSTRADOR CONGELADOR

- Interior y exterior en acero inoxidable AISI 304.
- Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión sin CFCs
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Estructura compacta totalmente inyectada.
- Control de temperatura final del desescarche.
- Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza.
- Encimera con peto de 100 mm y 50 mm de espesor.
- Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- Posibilidad de cambiar el sentido de apertura de las puertas.
- Sistema de condensación ventilada.
- Guías y parrillas fácilmente desmontables para limpieza.
- Parrillas interiores de 325x430 mm con balanceras.
- Claro de puerta de 375x526 mm
- Unidad condensadora con guías correderas para su extracción.
- Patas regulables en altura.

UNDER COUNTER FREEZER

- Interior and exterior of AISI 304 stainless steel.
- Insulation by free CFCs polyurethane high pressure injected.
- Drain inside the cabinet.
- Completely injected compact structure.
- Control of final defrost temperature.
- Interior with wide corners unions to facilitate cleaning.
- Worktop with back splash of 100 mm and 50 mm of thickness.
- Doors with integrate handle and blocked opening hinge.
- Possibility of changing the opening sense of the doors.
- System of ventilated condensation.
- Slides and shelves easy to take off for cleaning.
- Interior shelves of 325x430 mm with sea rolling bars.
- Door opening of 375x526 mm.
- Condensing unit with sliding guides for its extraction.
- Height adjustable feet

MODELOS · MODELS BMC 1500 – BMC 2500



Mod.: BMC 2000

BAJO MOSTRADOR CONGELADOR	UNDER COUNTER FREEZER	BMC 1500	BMC 2000	BMC 2500
Dimensiones (mm)	Dimensions (mm)			
Ancho	Width	1468	1960	2452
Fondo	Depth	600	600	600
Alto	Height	850	850	850
Rango temperatura a 32° C	Temperature range at 32° C		-18°C	
Capacidad (L)	Capacity (L)	245	385	525
N° Puertas	N° of doors	2	3	4
Separadores	N° of Dividers	2	3	4
Compresor (HP)	Compressor (HP)	1/5	1/4	1/3
Refrigerante	Refrigerant		R404a	
Tensión (V - ph)	Voltage (V - ph)		115 - II / 230 - II	
Potencia (W)	Power (W)	627	847	771