

BAJO MOSTRADORES REFRIGERADOS

- ▣ Exterior en acero inox AISI 304, respaldo en chapa galvanizada
- ▣ Interior en acero inox. AISI 304.
- ▣ Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión sin CFC's y densidad 40 kg/m³.
- ▣ Desagüe en el interior de la cámara.
- ▣ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ▣ Control de temperatura final del desescarche.
- ▣ Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza.
- ▣ Encimera con peto de 100 mm y 50 mm de espesor
- ▣ Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- ▣ Posibilidad de cambiar el sentido de apertura de las puertas.
- ▣ Sistema de condensación ventilada.
- ▣ Guías y parrillas fácilmente desmontables para limpieza.
- ▣ Parrillas interiores de 325x430 mm
- ▣ Claro de puerta de 375x526 mm
- ▣ Unidad condensadora con guías correderas para su extracción a $\frac{3}{4}$.
- ▣ Marcos de puertas calefactados para evitar la acumulación de hielo (BMC)

UNDER COUNTER REFRIGERATOR

- ▣ Exterior of stainless steel AISI 304, back of galvanized metal plate.
- ▣ Interior in stainless steel AISI 304
- ▣ Insulation by free CFC's polyurethane high pressure injected with density 40 kg/m³
- ▣ Drain inside the cabinet
- ▣ Completely injected compact structure
- ▣ Control of final defrost temperature
- ▣ Interior with wide corners unions to facilitate cleaning
- ▣ Worktop with sanitary backsplash of 100 mm and 50 mm thickness
- ▣ Doors with integrate handle and blocked opening hinge
- ▣ Possibility of changing the opening sense of the doors.
- ▣ System of ventilated condensation
- ▣ Slides and shelves easy to take off for cleaning
- ▣ Interior shelves of 325x430 mm.
- ▣ Door opening of 375x526 mm.
- ▣ Condensing unit with sliding guides for its extraction at $\frac{3}{4}$ parts.
- ▣ Heated door frame in order to avoid the ice accumulation (BMC)

MODELOS · MODELS BMF 1500 PC – BMF 2500 PC



Mod.: BMF 2000 PC

BAJO MOSTRADORES REFRIGERADOS	UNDER COUNTER REFRIGERATOR	BMF 1500 PC	BMF 2000 PC	BMF 2500 PC
Dimensiones (mm)	Dimensions (mm)			
Ancho	Width	1468	1960	2452
Fondo	Depth	600	600	600
Alto	Height	850	850	850
Rango temperatura a 32° C	Temperature range at 32° C		0°C / +6°C	
Capacidad (L)	Capacity (L)	245	385	525
N° Puertas	N° of doors	2	3	4
Separadores	N° of Dividers	2	3	4
Compresor (HP)	Compressor (HP)	1/4	1/3	3/8
Refrigerante	Refrigerant		R134a	
Tensión (V - ph)	Voltage (V - ph)		115 - II / 230 - II	
Potencia (W)	Power (W)	583	687	736